

Primor 2600

Mode d'emploi Primor 2600
DRS Global

La serrure fonctionne avec un code à 6 chiffres. Il est possible de programmer 1 code utilisateur et 1 code maître. Chaque saisie d'un code est confirmée par un signal sonore et lumineux. Un code valide est suivi d'un double signal. Si le code n'est pas valide, un signal long retentit. Si la pause dépasse 10 secondes, le code saisi jusqu'alors disparaît et il faut saisir à nouveau le code complet.




explication du signal

Signal	explication du signal	commentaire
✓	Le code est correct.	
✗	Code incorrect	
■	court signal sonore	
■	long signal sonore	
☀	La LED clignote toutes les 10 secondes.	le blocage est actif
■ ■ ■ ■ ■	La batterie est presque vide	La batterie doit être remplacée rapidement.

Ouvrir le coffre-fort pour la première fois

Entrez le code d'usine. Le code d'usine est toujours 123456.

Tournez maintenant le clavier vers la droite. La porte du coffre-fort doit se déverrouiller et s'ouvrir dans les 3 secondes.



Ajouter un code utilisateur

Maintenez la touche « 1 » enfoncée jusqu'à ce que le voyant LED s'allume en rouge.

Entrez le code maître.

Entrez ensuite deux fois votre nouveau code utilisateur. Si vous entendez deux bips, le code est correct. Si vous entendez un long bip, cela signifie qu'il y a un problème. Recommencez.

	✓	✗
1	■ ■	
1 2 3 4 5 6	■ ■	■
1 1 1 1 1 1	■ ■	■
1 1 1 1 1 1	■ ■	■

Modification du code maître

Attention ! Ne modifiez le code maître que lorsque la porte du coffre-fort est ouverte !

Maintenez la touche « 0 » enfoncée jusqu'à ce qu'un double signal répété retentisse.

Entrez **l'ancien** code. Vous entendrez une double tonalité.

Entrez **le nouveau** code. Vous entendrez une double tonalité.

Entrez ensuite à nouveau le nouveau code. Vous entendrez à nouveau un double bip. En cas d'erreur de saisie, vous entendrez un bip long et l'ancien code restera actif.

Attention : testez le nouveau code avant de fermer la porte. Si le nouveau code ne fonctionne pas, essayez d'abord d'entrer l'ancien code. Répétez ensuite la procédure « Modification du code utilisateur » jusqu'à ce que le nouveau code soit programmé.

	✓	✗
0	■ ■	
1 2 3 4 5 6	■ ■	■
5 6 7 8 9 1	■ ■	■
5 6 7 8 9 1	■ ■	■

Supprimer le code utilisateur

Maintenez la touche « 3 » enfoncée jusqu'à ce qu'un double signal répété retentisse. La LED reste allumée pendant toute la procédure.

Entrez le code maître.

Le code supplémentaire a été supprimé.

	✓	✗
3	■ ■	
1 2 3 4 5 6	■ ■	■

La fermeture du coffre-fort

Fermez la porte du coffre-fort et tournez la serrure complètement en position fermée. La serrure est verrouillée. Vous pouvez tester le verrouillage pour vous en assurer.



Remplacer les piles

La serrure est équipée d'une pile alcaline de 9 volts (n'utilisez pas de piles rechargeables). Lorsque les piles sont presque vides, vous entendez un signal sonore répété après avoir saisi votre code. Le voyant LED clignote en rouge. Remplacez les piles dès que possible. Les codes programmés sont mémorisés par la serrure.



Ouvrez le clavier pour remplacer les piles.

Et si...

... un long signal sonore retentit après avoir saisi le dernier chiffre du code d'accès et la serrure ne s'ouvre pas ?

Un code erroné a été saisi.

... le voyant LED clignote toutes les 10 secondes et un long bip retentit lorsque vous appuyez sur les touches ? Un code erroné a été saisi 4 fois et la serrure est bloquée. Attendez 5 minutes et réessayez. Après 2 codes erronés, la serrure est à nouveau bloquée.

... aucun bip ne retentit lorsque vous appuyez sur une touche ?

Remplacez immédiatement la pile (utilisez uniquement des piles Duracell 9 V)....

la serrure s'ouvre, mais une série de bips retentit après avoir saisi le dernier chiffre ?

Remplacez immédiatement la pile (utilisez uniquement des piles Duracell 9 V).



En collaboration avec



De Raat Security Products BV

Edelgasstraat 5
2718 SX Zoetermeer
Nederland

+31 (0) 79 361 52 36
verkoop@deraat.nl
www.deraat.eu

De Raat Security Products NV

Gareelmakersstraat 10
2200 Herentals
België

+32 (0) 14 232371
info@deraat.be
www.deraat.eu

De Raat Security Products Ltd.

Unit 32 Axis Park
Manasty Road
Orton Southgate
Peterborough, PE2 6UP
United Kingdom

+44 (0) 0330 058 5306
sales@deraat.co.uk
www.deraat.co.uk